



ТОВ «ДСК-ДНІПРО»

Юр. адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район,
село Виноградне, вул. Виноградна, 14

ЄДРПОУ 33563255

ПІН 335632504170

Рахунок UA243052990000026004050031460

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Е-MAIL: dniprodsk@gmail.com

<https://fpvdnipro.com/>

Вих.№01/06/26-1 від 01.06.26

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-ДНІПРО» надає свою пропозицію на закупівлю:

**1. БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10"» дюймів А – 1 шт.
НОМЕНКЛАТУРНИЙ НОМЕР НАТО (1550-61-019-2406)**

До складу БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10"» дюймів А входять:

- безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10“ А - 1 шт.
- RunCam Phoenix 2 – 1 шт.
- Акумулятор 6S3P 12000 mAh – 1 шт.

2. БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10"» дюймів А має такі тактико-технічні характеристики:

Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
1 Тактичний радіус дії безпілотної системи	15,5 км
1.1 Максимальна дальність польоту безпілотної системи	15,5 км
2 Максимальна тривалість польоту безпілотної системи з корисним навантаженням	13 хв
3 Висота польоту безпілотної системи: - максимальна - робоча	500 м 50 м
4 Швидкість польоту безпілотної системи: - мінімальна - максимальна - робоча/крейсерська	від 0 до 50 км/год до 100 км/год від 50 до 60 км/год

5 Наявні оптико-електронні засоби розвідки (камери):	Аналогова
6 Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура):	
- тепловізійна камера,	
• автомобіль	120 м
• ростова фігура	80 м
- відеокамера:	
• автомобіль	120 м
• ростова фігура	80 м
- цифрова камера,	
• автомобіль	120 м
• ростова фігура	80 м

Продовження таблиці 1

Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
7 Час розгортання БпАК	10 хв
7.1 Час згортання БпЛА	5 хв
7.2 Час підготовки до наступного вильоту БпЛА	5 хв
8 Напруженість	В залежності від ємності та типу батареї
9 Середньоквадратичне відхилення від цілі	Від 0,5 до 3,0 м
10 Максимальна злітна маса	3,90 кг
10.1 Маса цільового навантаження	до 1,5 кг
11 Характеристика каналів (частота, захист або шифрування) - частота лінії керування та контролю - частота лінії пересилання даних управління	ELRS (170-2600) МГц від 1,2 ГГц до 5,8 ГГц
12 Максимальна потужність відеопередавача (з можливістю зміни потужності під час польоту)	від 2,5 Вт
13 Габаритні характеристики, не менше ніж: — довжина — ширина — висота	550 мм 550 мм 140 мм
14 Можливість роботи в умовах РЕБ: - стійкість каналів управління - стійкість каналів телеметрії стійкість каналів відео	Так - -
15 Тип БпЛА	Коптерний
15 Спосіб зльоту БпЛА	Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки

16 Ємність акумуляторної батареї, mAh	Від 12000
17 Тип інерціальної навігаційної системи	Ні
18 Реалізовані режими польоту: - автоматичний - напіваавтоматичний - ручний /ручний-автозахоплення	Ні Ні Так
19 Кількість наземних станцій управління в БпАК	1
20 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): - температура - опади (сніг, дощ, туман) - виконання завдань БпЛА при швидкості вітру у приземному шарі	від мінус 10°C до 55 °C допустимо при невеликих опадах до 10 м/с
21 Наявність засобів технічного обслуговування та контролю	Так
22 Наявність тренажера (симулятора)	Ні

Загальна вартість комерційної пропозиції складає: 20 877,00 грн. (Двадцять тисяч вісімсот-сімдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ.

У випадку Вашої зацікавленості ми можемо надати Вам більш детальну інформацію, за цими контактами:

- Телефон: +38 (098) 786-81-61
- Електронна пошта: fpvdnepro@gmail.com

З повагою та надією на подальшу співпрацю.

Директор ТОВ «ДСК-ДНІПРО»



Андрій КОВАЛЕНКО