



ТОВ «ДСК-ДНІПРО»

Юр. адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село  
Виноградне, вул. Виноградна, 14

ЄДРПОУ 33563255

ПІН 335632504170

Рахунок UA243052990000026004050031460

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

E-MAIL: [dniprodsk@gmail.com](mailto:dniprodsk@gmail.com)

<https://fpvdnipro.com>

## Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-ДНІПРО» надає свою пропозицію на закупівлю товару оборонного призначення:

**1.1 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) А**  
**(Номенклатурний номер НАТО 1550-61-018-8495) — ціна від 40 643,00**  
грн за одиницю.

**1.2 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) Т**  
**(з тепловізійною камерою 256x192)**  
**(Номенклатурний номер НАТО 1550-61-018-8497) — ціна від 47 768,00 грн за**  
одиницю.

**1.3 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) Т** (з  
**тепловізійною камерою 384x288)**  
**(Номенклатурний номер НАТО 1550-61-018-8497) — ціна від 60 638,00 грн за**  
одиницю.

**1.4 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) Т** (з  
**тепловізійною камерою 640x512)**  
**(Номенклатурний номер НАТО 1550-61-018-8497) — ціна від 64 143,00 грн за**  
одиницю.

**2.1 До складу БЕЗПЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) входять:**

- безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО – **від 1 шт.**
- котушка спеціального призначення з намотаним оптичним волокном (10 км) в корпусі з медіаконвектором – **1 шт.**

**2.3 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10" ОПТО (10 км) має наступні тактико-технічні характеристики:**

| Найменування параметру | Значення параметру, одиниця |
|------------------------|-----------------------------|
|------------------------|-----------------------------|

|                                                                                   | виміру                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Максимальна дальність польоту безпілотної системи, км:                          | 9,5                                                                         |
| 1.1 Тактичний радіус дії безпілотної системи, км:                                 | 9,5                                                                         |
| 2 Максимальна тривалість польоту безпілотної системи з корисним навантаженням, хв | 11                                                                          |
| 3 Висота польоту безпілотної системи, м:                                          |                                                                             |
| – максимальна                                                                     | 200                                                                         |
| – робоча                                                                          | 50                                                                          |
| 4 Швидкість польоту безпілотної системи, км/год.:                                 |                                                                             |
| – мінімальна                                                                      | 0                                                                           |
| – крейсерська                                                                     | 50                                                                          |
| – максимальна                                                                     | До 80                                                                       |
| 5 Наявні оптико-електронні засоби розвідки:                                       |                                                                             |
| – відеокамера                                                                     | аналогова камера, та/або цифрова камера, та/або тепловізійна відеокамера    |
| 6 Час розгортання / підготовки до польоту, хв., не більше ніж                     | 7/5                                                                         |
| 7 Час згортання БпАК, хв., не більше ніж                                          | 2                                                                           |
| 8 Напруженість, вильотів на добу                                                  | На скільки фізично вистачить пілота, акумуляторів та корисного навантаження |
| 9 Середньоквадратичне відхилення від центральної точки об'єкту прицілювання, м    | 0,5                                                                         |
| 9.1 Імовірність ураження одним БпЛА типової цілі                                  | 0,8                                                                         |
| 10 Максимальна злітна маса, кг $\pm 5\%$                                          | 5,0                                                                         |
| 10.1 Маса цільового (корисного) навантаження, кг, не більше ніж                   | 1,5                                                                         |
| 11 Характеристики каналу управління, телеметрії, відео                            | оптоволоконна кабельна лінія зв'язку                                        |
| 11.1 Модель оптоволоконна                                                         | G657A2                                                                      |
| 11.2 Товщина оптоволоконна в обмотці, мм                                          | 0,25                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3 Довжина оптоволока в котушці, км                                              | 10                                                                                                   |
| 12 Кількість БпЛА в БпАК, од.                                                      | Від 10                                                                                               |
| 13 Габаритні характеристики БпЛА зі складу БпАК (з пропелерами), мм $\pm 5$ %:     | Без навантаги                                                                                        |
| – довжина                                                                          | 550                                                                                                  |
| – ширина                                                                           | 550                                                                                                  |
| – висота                                                                           | 140                                                                                                  |
| 14 Батарея живлення, мА•год                                                        | від 12 000                                                                                           |
| 15 Тип БпЛА                                                                        | коптерний                                                                                            |
| 16 Реалізовані режими польоту:                                                     |                                                                                                      |
| – ручний                                                                           | Так                                                                                                  |
| 17 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): |                                                                                                      |
| – температура                                                                      | від мінус 10 °С до 55 °С                                                                             |
| – опади (сніг, дощ, туман)                                                         | допустимо при невеликих опадах                                                                       |
| – виконання завдань БпЛА при швидкості вітру у приземному шарі                     | до 10 м/с                                                                                            |
| 18 Оснащення БпЛА                                                                  | Пристрій ініціації боєприпасу з механізмом самоліквідації БпЛА, захист від неконтрольованого підриву |

У випадку Вашої зацікавленості ми можемо надати Вам більш детальну інформацію, за цими контактами:

- Телефон: +38 (098) 786-81-61
- Електронна пошта: [fpvdnepro@gmail.com](mailto:fpvdnepro@gmail.com)

**З повагою та надією на подальшу співпрацю.**

Директор ТОВ «ДСК-ДНІПРО»



Андрій КОВАЛЕНКО