



ТОВ «ДСК-ДНІПРО»

Юр. адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село
Виноградне, вул. Виноградна, 14

ЄДРПОУ 33563255

ПІН 335632504170

Рахунок UA243052990000026004050031460

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

E-MAIL: dniprodsk@gmail.com

<https://fpvdnipro.com>

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-ДНІПРО» надає свою пропозицію на закупівлю товару оборонного призначення:

1. БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10» Т – 1 шт. НОМЕНКЛАТУРНИЙ НОМЕР НАТО (1550-61-019-2408)

До складу БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10» Т
входять:

- безпілотний літальний апарат VIL'NYU 10“ Т – від 1 шт.
- Камера тепловізійна CADDX FPV ECLIPSE 640SH – 1 шт.
- Акумулятор 6S3P 12000 mAh – 1 шт.

2. БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ «VIL'NYU 10» Т має наступні тактико-технічні характеристики:

№	Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
1	Тактичний радіус дії безпілотної системи	15,5 км
1.1	Максимальна дальність польоту безпілотної системи	15,5 км
2	Максимальна тривалість польоту безпілотної системи з корисним навантаженням	13 хв
3	Висота польоту безпілотної системи: - максимальна - робоча	500 м 50 м
4	Швидкість польоту безпілотної системи: - мінімальна - максимальна - робоча/крейсерська	від 0 до 50 км/год до 100 км/год від 50 до 60 км/год
5	Наявні оптико-електронні засоби розвідки (камери):	Тепловізійна
6	Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура): - тепловізійна камера: автомобіль / ростова фігура - відеокамера: автомобіль / ростова фігура - цифрова камера: автомобіль / ростова фігура	120 м / 80 м 120 м / 80 м 120 м / 80 м
7	Час розгортання БпАК	10 хв
7.1	Час згортання БпЛА	5 хв
7.2	Час підготовки до наступного вильоту БпЛА	5 хв

№	Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
8	Напруженість	В залежності від ємності та типу батареї
9	Середньоквадратичне відхилення від цілі	Від 0,5 до 3,0 м
10	Максимальна злітна маса	3,90 кг
10.1	Маса цільового навантаження	до 1,5 кг
11	Характеристика каналів (частота, захист або шифрування): - частота лінії керування та контролю - частота лінії пересилання даних управління	ELRS (170-2600) МГц від 1,2 ГГц до 5,8 ГГц
12	Максимальна потужність відеопередавача (з можливістю зміни потужності під час польоту)	від 2,5 Вт
13	Габаритні характеристики, не менше ніж: - довжина - ширина - висота	550 мм 550 мм 140 мм
14	Можливість роботи в умовах РЕБ: - стійкість каналів управління - стійкість каналів телеметрії - стійкість каналів відео	Так - -
15	Тип БПЛА	Коптерний
15	Спосіб зльоту БПЛА	Запуск БПЛА здійснюється з наземної стартової площадки
16	Ємність акумуляторної батареї, mAh	Від 12000
17	Тип інерціальної навігаційної системи	Ні
18	Реалізовані режими польоту: - автоматичний - напіваавтоматичний - ручний /ручний-автозахоплення	Ні Ні Так
19	Кількість наземних станцій управління в БПАК	1
20	Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БПЛА): - температура - опади (сніг, дощ, туман) - виконання завдань БПЛА при швидкості вітру у приземному шарі	- від мінус 10°C до 55°C - допустимо при невеликих опадах - до 10 м/с
21	Наявність засобів технічного обслуговування та контролю	Так
22	Наявність тренажера (симулятора)	Ні
23	Час спорядження засобами ураження	Встановлюється екіпажем індивідуально
24	Наявність автоматичного супроводження цілі	Немає
25	Працездатність зразка після транспортування в умовах бездоріжжя	Працездатний при транспортуванні в тарі для транспортування

Загальна вартість комерційної пропозиції складає: **45 521,00** грн. (Сорок п'ять тисяч п'ятсот двадцять одна гривня 00 копійок) без ПДВ.

У випадку Вашої зацікавленості ми можемо надати Вам більш детальну інформацію, за цими контактами:

- Телефон: +38 (098) 786-81-61

- Електронна пошта: fpvdnepro@gmail.com

З повагою та надією на подальшу співпрацю

Директор ТОВ «ДСК-ДНІПРО»



Андрій КОВАЛЕНКО