



ТОВ «ДСК-ДНІПРО»

Юр. адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село
Виноградне, вул. Виноградна, 14

ЄДРПОУ 33563255

ПІН 335632504170

Рахунок UA243052990000026004050031460

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

E-MAIL: dniprodsk@gmail.com

<https://fpvdnipro.com>

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-ДНІПРО» надає свою пропозицію на закупівлю товару оборонного призначення:

1.1 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) А — ціна від 73 333,00 грн за одиницю.

1.2 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) Т (з тепловізійною камерою 256x192) — ціна від 80 458,00 грн за одиницю.

1.3 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) Т (з тепловізійною камерою 384x288) — ціна від 93 328,00 за одиницю.

1.4 Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) Т (з тепловізійною камерою 640x512) — ціна від 96 833,00 за одиницю.

2. До складу БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) входять:

- безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО – **від 1 шт.**
- котушка спеціального призначення з намотаним оптичним волокном (20 км) в корпусі з медіаконвектором – 1 шт.

3. Безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15" ОПТО (20 км) має наступні тактико-технічні характеристики:

№	Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
Льотно-технічні характеристики БпЛА (з цільовим спорядженням) зі складу БпАК		
1	Максимальна дальність польоту	19000 м
1.1	Тактичний радіус	19000 м
2	Тривалість польоту	20 хв
3	Висота польоту:	


	– максимальна – робоча	200 м 50 м
4	Швидкість польоту: – мінімальна – крейсерська – максимальна	0 км/год 50 км/год 80 км/год
5	Дальність виявлення цілі - автомобіль Дальність виявлення цілі - людина	120 м 80 м
6	Час розгортання БпАК	10 хв
7	Час підготовки до наступного польоту	5 хв
8	Час згортання БпАК	5 хв
9	Значення відхилення	1 м
10	Маса корисного навантаження	2 кг
10.1	Маса БпЛА у бойовій комплектації	9 кг
10.2	Максимальна злітна маса	9 кг
11	Спосіб зльоту	вертикальний
12	Габаритні характеристики БпЛА: - довжина з пропелерами - ширина з пропелерами - висота	850 мм 857 мм 103 мм
13	Працездатність після умов транспортування	ТАК
14	Кліматичні умови	Експлуатація виробу здійснюється від -15 °С до 50 °С допустимо при незначних опадах, з поривами вітру до 22 км/год, вологості до 80 %

У випадку Вашої зацікавленості ми можемо надати Вам більш детальну інформацію, за цими контактами:

- Телефон: +38 (098) 786-81-61
- Електронна пошта: fpvdnepro@gmail.com

З повагою та надією на подальшу співпрацю.

Директор ТОВ «ДСК-ДНІПРО»



Андрій КОВАЛЕНКО